		Hold open with mechanical release function	Fail secure with mechanical release function	Hold open without mechanical release function	Fail safe
		6 ÷ 14 V a.c./d.c.	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	12 V d.c.
for EURO GROOVE profiles		02396XEL60	02396XEL61	02396XEL63	02396XEL72
for DOOR profiles		02696XEL60	02696XEL61	02696XEL63	02696XEL72
for “R” type profiles		02896XEL60	02896XEL61	02896XEL63	02896XEL72
for SORMONTO profiles		03096XEL60	03096XEL61	03096XEL63	03096XEL72
for FLAT profiles		02526XEL60	02526XEL61	02526XEL63	02526XEL72

		Hold open with mechanical release function	Fail secure with mechanical release function	Hold open without mechanical release function	Fail safe
		6 ÷ 14 V a.c./d.c.	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	6 ÷ 14 V a.c./d.c.	12 V d.c.
for EURO GROOVE profiles		02346XEL60	02346XEL61	02346XEL63	02346XEL72
for DOOR profiles		02646XEL60	02646XEL61	02646XEL63	02646XEL72
for “R” type profiles		02846XEL60	02846XEL61	02846XEL63	02846XEL72
for SORMONTO profiles		03046XEL60	03046XEL61	03046XEL63	03046XEL72
for FLAT profiles		02546XEL60	02546XEL61	02546XEL63	02546XEL72